


Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взамен инв. №

1. За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола отсека БН1, БН2.
2. Отм. 0.000 рекомендуется выбирать не менее, чем на 0,6 м выше планировочной отметки.
3. Высота подземного блока 1,8 м.
4. Для входа в подстанцию по месту устанавливаются ступеньки (лестницы).
5. Типовые (согласованные) цвета: фасад - RAL 7001; двери - RAL 7021; жалюзи - RAL 7021.

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|-------------|--------|--------------------|-------|---|--|--|--|------|--------|
| | | | | | | 2БРП(К)-10 16 6,7x6,0 ЧХЛ1 Бриз | | | АС | | |
| | | | | | | Арх. № СК БЕТТА.Т.2020.2169 | | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | Блочный распределительный пункт комплектный напряжением 10 кВ | | | Стадия | Лист | Листов |
| Разработал | | Хомичев АД | | <i>[Signature]</i> | 12.20 | | | | Р | | |
| Проверил | | Леоньков ВП | | <i>[Signature]</i> | 12.20 | | | | | | |
| ГИП | | Хомичев АД | | <i>[Signature]</i> | 12.20 | Фасады БРП | | |  ООО Стрoительная компания «БЕТТА» | | |
| Н. контр. | | Леоньков ВП | | <i>[Signature]</i> | 12.20 | | | | | | |